

DÉCOR – FLYING COLOURS INTERIOR

PEINTURE ACRYLIQUE INTÉRIEUR

Description : Peinture acrylique pour intérieur. Excellente application. Donne une surface uniforme, lisse, à aspect mate et texture veloutée.

Applications : Convient à tout type de surface neuve talochée ou non : surfaces ragrées, béton, plaque de plâtre, plaque de ciment ou anciennes surfaces déjà peintes.



Informations produit :

Rendement :	13 – 14 m ² /l
Dilution :	5 - 10 %, à l'eau
Poids spécifique :	1,48 ± 0,02 kg/l
Mode d'application :	Rouleau, pinceau ou pistolet airless.
Séchage :	50 - 60 minutes, selon les conditions atmosphériques. Vérifiable au toucher.
Délai entre deux couches :	3 – 3,5 heures
Couleurs :	Proposé selon un nuancier comportant plus de mille teintes.

Avantages :

- Bonne ouvrabilité
- Inodore
- Excellente couvrabilité
- Résistance aux lavages fréquents et aux détergents
- Empêche l'accumulation de polluants issus de la fumée de cigarette (jaunissement)
- Permet à la surface de transpirer
- Laver à l'éponge douce

Conditionnement: Proposé en pots de 3 et 10 l.

Stockage : À conserver à l'abri de la lumière et des températures élevées ou du gel (plage de températures optimale de conservation : +5°C - +35°C). Durée maximum de conservation en emballage d'origine non ouvert : 12 mois à partir de la date de fabrication.

- Hygiène et sécurité :** Il peut provoquer une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
COV: Teneur maximale en C.O.V.: 8 g/L (20 °C). UE Valeur limite C.O.V. (Classe A. c. PA): 40 g/L (2010)
- Mode d'emploi :**
- S'assurer que les surfaces sont sèches et dépourvues de poussière et de graisses
 - Éliminer les éléments friables et l'ancienne peinture qui pèle
 - Pour le rebouchage et le ratissage des surfaces, utiliser le mastic acrylique à la spatule STUCCO BIANCO ou le mastic acrylique prêt à l'emploi, en pâte, STUCCO PASTE.
 - Pour les surfaces neuves ou les surfaces en mauvais état qui ont été réparées ou rebouchées, appliquer d'abord une couche de primaire MARMOLINE MST 11, non dilué ou dilué jusqu'à 30 %
 - Bien mélanger le FLYING COLORS avant l'emploi.
 - Il est possible de diluer le produit en ajoutant 5 à 10 % d'eau.
 - Appliquer en deux couches
- Consignes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement :** Conserver le produit hors de la portée des enfants - Éviter le contact avec la peau et les yeux - En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon (ne pas utiliser de solvants) - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et, le cas échéant, consulter un spécialiste - Ne pas déverser à l'égout ou dans des sources d'eau - Manipuler les conteneurs vides de manière responsable et conforme aux réglementations en vigueur - Ne pas utiliser les conteneurs vides pour conserver des aliments.

Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu'elles sont décrites dans la fiche technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le résultat final de l'application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est recommandé à l'utilisateur d'appliquer le produit à titre d'essai, à petite échelle, et de l'utiliser après s'être assuré du résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure.