

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE SV 60

Είδος: Επίχρισμα τοιχοποιίας για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Αφορά MARMOLINE SV 60 όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις : Σοβάς μιας στρώσης**Κατασκευαστής /Διανομέας:**

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2106896480 – 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχιακής οδού Μαρκοπούλου-Ωρωπού, 19014 Πολυδένδρι Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 4**Εναρμονισμένα πρότυπα :** EN 998-1:2016**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:** -**Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Κατηγορία – τύπος προϊόντος:	OC/CSII	EN 998-1:2016 – 3.2 & 5.3 table 1
Υδαταπορρόφηση:	W _{c0}	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	μ=5/20	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1015-19
Πρόσφυση:	≥ 0,3 N/mm ² (FPa)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Υδροδιαπερατότητα μετά από 48 ώρες:	< 1 ml /cm ²	EN 998-1:2016 – Table 2 - L7 EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα:	λ _{10,dry} = 0,37 W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L9 EN 1745
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 μέρες:	CSII	EN 998-1:2016 – Table 2 - L2 EN 1015-11
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2 & Table 2 - L3, L5

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Πολυδένδρι, 5/2/2019

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Τ.Κ. 152 33
Α.Φ.Μ. 999211349 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 68 53 401
ΑΡΜΑΕ: 56802/01 ΑΤ/Β/04/172 - ΑΦ: 674964

Ανδρέας Άλτ
Γενικός Διευθυντής NORDIA A.E.