

## VELVET WAX

### VERNIS D'IMPERMÉABILISATION ET DE PROTECTION, À CIRE SPÉCIALE

*Confère résistance et beauté*

**Description :** Vernis transparent à cire spéciale, pour applications en extérieur et intérieur. Particulièrement résistant aux conditions extérieures de température et d'humidité.

**Applications :** En revêtement de protection de supports poreux tels que le béton ciré VELVET DECO ou les surfaces peintes à la peinture à la chaux BYZANTINO. Ce revêtement confère aux supports traités des propriétés hydrofuges.

**Avantages :** Prêt à l'emploi - Augmente la brillance des surfaces - Ne contient pas de solvants organiques - Ne pèle pas

**Conditionnement:** Proposé en bouteilles d'1 l.

**Stockage :** À conserver à l'abri de la lumière et des températures élevées ou du gel (plage de températures optimales de conservation : +5 °C à + 35 °C). Durée maximum de conservation en emballage d'origine non ouvert : 12 mois à partir de la date de fabrication.

**Réaction au feu :** Non inflammable

**Santé et sécurité :** Catégorie COV : « Revêtements monocomposants à fonction spéciale - PA ». Valeur limite COV = 140 gr/l. Teneur maximale du produit prêt à l'emploi : <20 gr/l

**Consommation :** 150 à 250 ml /m<sup>2</sup>, selon la porosité et le type de support (rugueux ou lisse)

**Mode d'emploi :**

- Appliquer au rouleau
- Afin de maintenir la protection du support, il est nécessaire de répéter l'application tous les 2 ans



*Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques et non pas le résultat final de l'application. Celui-ci dépend largement de l'expérience de l'utilisateur ainsi que des conditions d'application. Il est recommandé à l'utilisateur d'appliquer le produit à titre d'essai, à petite échelle, et de l'utiliser après s'être assuré du résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure.*